Pollux

- Pollux est un luxmètre/radiomètre permettant la mesure simultanée de la lumière visible et des ultraviolets A avec une seule et unique sonde
- Ecran à rétroéclairage automatique
- Mesure stable
- Petit, léger et robuste
- Simple d'utilisation

Révision du 18 mai 2017

Carmelec

commercial@carmelec.fr

(33) 4 68 83 28 26

www.carmelec.fr

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de détection

Capteurs compensés par filtres
Gamme d'affichage lumière visible : de 0,1 à 6 000 lux
Gamme d'affichage éclairement UV-A : de 1 à 20 000 µW/cm²

Caractéristiques mécaniques et environnementales

Dimensions : **boîtier :** 120 x 65 x 22 mm
sonde : 85 x 46 x 16 mm
Masse : 200 g avec pile
Indice de protection : IP54

Caractéristiques électriques

Alimentation : Pile 9 V
Autonomie : 43 heures (sans rétro-éclairage)

Application & utilisation

Pollux permet le contrôle des conditions d'éclairement notamment dans les cabines d'inspection.
Equipé d'un algorithme de traitement de l'information qui lui permet de réagi rapidement.
Affiche une mesure stable.
Répond aux normes de compatibilité électromagnétique applicables à ce type d'instrument en industrie lourde.

Options

Luxmètre ou Radiomètre
Luminancemètre

commercial@carmelec.fr
(33) 4 68 83 28 26